

Sistema de limpieza y engrase para máquinas inyectoras y sin aire; para la eliminación de poliuretano no endurecido o otros productos químicos.

APLICACIÓN

- Limpieza y engrasado de máquinas inyectoras y sin aire como bombas de inyección, ...
- Eliminación de poliuretano no endurecido u otros productos químicos.

COMPOSICIÓN

Mezcla de diferentes tipos de benzoatos.

PROPIEDADES

- Reemplaza acetona, cloruro de metileno y otros productos de limpieza agresivos.
- Baja toxicidad, respetuosa con el medio ambiente.
- No daña las juntas y las partes de goma en la maquinaria.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Color | Líquido coloreado |
| Olor | Ligero |
| Densidad | 1,14 - 1,18 kg/l |
| Punto de inflamación | 230 °C |
| pH | 7 |

PRESCRIPCIONES DE APLICACIÓN

¡Mezcle bien antes de usar! Purgue su equipo completamente hasta que esté limpio. Algunos productos pueden permanecer en el equipo para fines de lubricación. Almacenar el producto por encima de 5 °C.

EMBALAJE

Embalaje estándar:

- 10 kg
- 25 kg

Otros envases disponibles bajo petición.

ALMACENAMIENTO

Mínimo 1 año, preferiblemente entre 10 °C y 20 °C.

SALUD Y SEGURIDAD

Llevar guantes de protección/gafas de protección/máscara de protección.

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.

Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad.