

UREA TOP SW es un acabado elastomérico de poliurea alifática de 2 componentes para SISTEMAS UREA SPRAY. Esta capa posee las mismas propiedades mecánicas y químicas de la poliurea con la ventaja de además ser inerte a los rayos UV y a reactivos químicos agresivos como el cloro de piscina.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

En toda superficie expuesta a los rayos UV que requiera mantener un color estable. En recubrimiento de piscinas y estanques expuestos al aire libre y a reactivos agresivos.

## VENTAJAS

Fácil aplicación, garantía de estabilidad del color bajo diferentes agentes climáticos.

## COLORES

Disponible en la mayoría de los colores RAL.

## APLICACIÓN

Puede aplicarse con brocha, rodillo, pistola de pintura sin aire y neumática (sin aire y pistola: 120 bares, boquilla 015). Puede aplicarse luego de algunos minutos luego de la pulverización de poliurea. Se sugiere mejor limpiar el sistema espray airless con un disolvente antes de aplicar UREA TOP SW.

## DATOS TÉCNICOS

Compuestos Orgánicos Volátiles - VOC (g/L)	Conforme con normas medio ambientales europeas
Densidad, dependiendo del color (g/cm <sup>3</sup> )	1,2
Humedad durante la aplicación	15% - 80%
Se puede recubrir como mínimo (h)	18
Adhesión al concreto Test 'Pull off' (PSI, MPa) - (NBN EN 1542)	> 434, > 3

## CONSUMO

80 a 100 g/m<sup>2</sup> para un grosor de 50 µm.

## EMPAQUETADO

- Paquete de 5 kg (Comp A 4,4 kg + Comp B 0,6 kg).
- Paquete de 20 kg (Comp A 17,6 kg + Comp B 2,4 kg).

## CONSERVACIÓN

Se conserva 12 meses en el embalaje original. Mantener los bidones originales perfectamente cerrados para prevenir la contaminación por humedad en un ambiente limpio, seco entre 15°C y 30°C. Introducir nitrógeno seco en bidones empezados.

## SALUD Y SEGURIDAD

Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Llevar guantes de protección/gafas de protección/máscara de protección.  
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.  
En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad.