

Système de nettoyage et de graissage pour les machines à injection et airless; pour éliminer le polyuréthane non durci ou d'autres produits chimiques.

APPLICATIONS

- Nettoyage et graissage des machines d'injection et airless comme les pompes à injection, ...
- Éliminer le polyuréthane non durci ou d'autres produits chimiques.

COMPOSITION

Mélange de différents types de benzoates.

PROPRIÉTÉS

- Remplace l'acétone, le chlorure de méthylène et d'autres produits nettoyants agressifs.
- Faible toxicité, respectueux de l'environnement.
- N'endommage pas les joints et les pièces en caoutchouc dans les machines.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Liquide coloré
Odeur	Légère
Densité	1,14 - 1,18 kg/l
Point d'éclair	230°C
pH	7

PRESCRIPTIONS D'APPLICATION

Bien mélanger avant utilisation! Rincer soigneusement votre équipement jusqu'à ce qu'il soit propre. Certains produits peuvent rester dans l'équipement à des fins de lubrification. Conserver le produit au-dessus de 5 °C.

EMBALLAGE

Emballage standard:

- 10 kg
- 25 kg

Autres emballages disponibles sur demande.

STOCKAGE

Minimum 1 an, de préférence entre 10 °C et 20 °C.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ

Eviter le contact avec les yeux.
Porter des vêtements et des lunettes de protection.
Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.