

100% Polyethyleen injectieslang met een speciale waterafstotende coating. Interne diameter: 6 mm, externe diameter: 11 mm. Rollengte: 250 meter.

TOEPASSING

De injectieslang is geproduceerd uit geëxpandeerde PE. De wanden hebben een poreuze structuur met cellen die onderling zijn verbonden. Injectiehars gaat bij voldoende druk door de poriën van deze injectieslang. De injectieslang is uniform poreus en zorgt bij injectie voor een uniforme spreiding van het hars. De speciale waterafstotende coating zorgt ervoor dat er geen betonmelk in de injectieslang geraakt. Deze injectieslang is ideaal geschikt voor de injectie van verschillende type harsen zoals polyurethaan, acryl en epoxy. U kunt ons steeds contacteren voor bijkomende informatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	100% polyethyleen met een waterafstotende coating
Diameter	Intern: 6 mm Extern: 11 mm
Dikte wand	2.5 mm
Gewicht	75 g/m
Temperatuur bestendigheid	tot 70°C
Drukweerstand	60 bars
Vloeiratio	ca. 70l/u/m (afhankelijk van de viscositeit van het injectiehars)
Kleur	Zwart
Maximum afstand tussen de twee injectiepunten	5 tot 10 meter (afhankelijk van het injectieproduct)

VERBRUIK

Bereken de benodigde hoeveelheid in functie van de lengte van de stortvoegen/hernemingsvoegen.

VERPAKKING

Complete set INJECTOTUBE:

- 1 rol van 100 meter injectieslang
- 10 meter drukslang
- 400 klemmen
- 20 connecties

Eveneens beschikbaar: set van 250 meter. INJECTOTUBE is verkrijgbaar in private label.