

Reinigen van injecteer- en spuitapparatuur. Verwijderen van resten niet-uitgeharde polyurethaan.

TOEPASSING

- Reinigen van injecteer- en spuitapparatuur.
- Verwijderen van resten niet-uitgehard polyurethaan.

SAMENSTELLING

Mengsel van verschillende types benzoaten.

EIGENSCHAPPEN

Een spoelmiddel met een hoog oplossend vermogen voor niet-uitgeharde polyurethanen.

- Vervangt aceton, methyleenchloride en andere gebruikelijke reinigingsmiddelen.
- Lage toxiciteit.

VERWERKING

De apparatuur reinigen met onverdunde PURCLEAN. Na de reiniging een beperkte hoeveelheid PURCLEAN in de pomp laten tot het volgend gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

Uitzicht	Transparante vloeistof
Densiteit	1,14 - 1,18 kg/l
Vlampunt	230°C
pH	7

VERPAKKING

Standaardverpakking:

- 10 kg
- 25 kg

BEWARING

Minimum 1 jaar, best tussen 10°C en 20°C.

VEILIGHEID

Vermijd contact met de ogen.

Draag geschikte beschermingskledij, handschoenen en veiligheidsbril. Lees ook de informatie op het MSDS.